

CONI^{SEP}

Der kombinierte Jacquard- und Positiv-Fournisseur. *The combined jacquard and positive feeder.*



Einer für alle.

Der CONI SEP ist ideal für Jacquard- wie auch als Positiv-Fournisseur für glatte Gestricke. Getrennte Fadeneinlagen garantieren einen stets zuverlässigen Betrieb. CONI SEP bietet damit das umfassende Fadenliefer- und Überwachungssystem für alle Garnsorten – auch für modische Synthetikgarne.

One for all.

The CONI SEP is ideal when it comes to producing jacquard – and so it is as a positive feeder for plain fabrics. Separate thread inlays guarantee reliable operation every time. This benefit make CONI SEP the comprehensive thread supply and monitoring system for all types of yarn – even stylish synthetic yarn qualities.

Mehr als nur
More than just
Rundstrickmaschinen
circular knitting machines

 **Mayer & Cie.**

Zertifiziert: DIN EN ISO 9001, EMAS/Öko Audit DIN EN 14001
Certified: DIN EN ISO 9001, EMAS/Öko Audit DIN EN 14001

CONI^{SEP}

Einfach und sicher.

Sauber liegt Faden neben Faden – kein Überwickeln, die Garnlieferung ist einfach und sicher. Das Umfädeln von Jacquard auf Positiv und umgekehrt ist denkbar einfach. Stillstandzeiten bei Musterwechsel werden minimiert.

Störungsfrei und zuverlässig.

CONI SEP ist durch modernste Technik in der Lage, musterbedingte Fadenstillstandzeiten von Störungen zu unterscheiden. Die Fadenüberwachung, auf der Faden-trommel, erfolgt berührungslos. Die große, gut sichtbare Signalleuchte signalisiert individuelle Fehlerdiagnosen.

Simple and reliable.

The threads are wound neatly one next to the other – no overwinding, just simple and reliable yarn feed every time. Re-threading from jacquard to positive and vice versa is child's play. Standstill times when changing patterns are minimized.

Troublefree and dependable.

Benefiting from the very latest technology, CONI SEP is capable of differentiating between pattern-related and unintentional yarn stoppages. Thread monitoring, on the yarn drum, takes place on a no-contact basis. The large signal lamp indicates individual error diagnosis.



Für unterschiedliche Fadenspannungen stehen verschiedene Bremsringe zur Verfügung.
Different brake rings are available for different thread tension levels.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 24 VDC

Lieferbar:

- ohne Bandantrieb
- als 2- oder 3-Bandgerät mit Zahnriemenantrieb

Specifications

Supply Voltage: 24 VDC

Available:

- without tape drive
- as a 2- or 3-tape unit with toothed belt drive



Mayer & Cie.
Rundstrickmaschinen

Mayer & Cie. GmbH & Co. KG
Tailfingen · Emil-Mayer-Straße 10 · D-72461 Albstadt
Postadresse: Postfach 20 15 80 · D-72438 Albstadt
Tel. +49 (0)7432 7000 · Fax +49 (0)7432 700315
E-mail: verkauf@mayercie.de · www.mayercie.com

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
Reproduction in part or whole only allowed with our written permission.
Subject to design changes in the interest of technical progress.